

MC4 SOLARCOVER

Ray tech®

IL COVER EXTRA DARK CON FILLER IN GEL PER LA SIGILLATURA DI CONNETTORI MC4 DA 4 a 10 mm² PER IMPIANTI SOLARI E FOTOVOLTAICI. RESISTENTE AI RAGGI UV, ALLA CORROSIONE E ALL'IMMERSIONE IN ACQUA, ANCHE SE SALATA O CLORATA.



CARICATO CON CARBON BLACK
UV RESISTANT



TEMPERATURA DI POSA:
-40°C/+50 °C



TEMPERATURA DI ESERCIZIO: +125 °C



NON PROPAGAZIONE DELLA FIAMMA:
CEI 20-35 IEC 60332-1 HD405-1
Per quanto applicabili



TEMPERATURA DI AUTOACCENSIONE
> 400°C



TENSIONE DI ESERCIZIO
1500V DC

IP68
OFFICIALLY
TESTED

GEL



PRONTO, VELOCE E SEMPRE ISPEZIONABILE

Codice Art:
MC4SOLARCOVER
(Confezione da 2 PZ)



PREVIENE IL DETERIORAMENTO DEI CONNETTORI MC4,
PRESERVANDONE LE PERFORMANCE NEL TEMPO,
EVITANDO COSÌ DISSERVIZI E INTERVENTI DI
MANUTENZIONE DIFFICOLTOSI E COSTOSI.

MC4 SOLARCOVER

- Realizzato in Polipropilene UL 94-V2,
- Altamente resistente all'acqua, alla corrosione e al gelo,
- Completo di filler silconico sigillante, atossico e sicuro,
- E' l'accessorio ideale per salvaguardare le connessioni di cavi per impianti solari e fotovoltaici nel corso delle stagioni, soggette alle conseguenti variazioni di temperatura e di condizioni metereologiche;
- Consente la riduzione dei rischi da archi elettrici e dai conseguenti surriscaldamenti.

PRONTO, VELOCE E FACILISSIMO DA INSTALLARE È SEMPRE ISPEZIONABILE, RESISTENTE AI RAGGI UV E NON PROPAGANTE LA FIAMMA.

NON INCLUDE IL CONNETTORE MC4 MA ANCHE IN QUESTO CASO, SCEGLI SEMPRE IL MIGLIORE! 😊

160 x 43 x 30 mm




Codice Art.:
MC4SOLARCOVER
(Confezione da 2 PZ)

IP68
OFFICIALLY
TESTED

Involucro: Polipropilene UL 94-V2

Filler: Gel silconico **UL 94-HB**

Halogen-free. 
Atossico e non classificato
come pericoloso

Ray Tech®

